

# GAMMA PLUS

Sinonimo di qualità e affidabilità



**GAMMA PLUS** una seminatrice pneumatica di precisione che grazie alle sue caratteristiche vanta una lunga tradizione nella gamma delle seminatrici Sfoggia, sempre rimanendo un simbolo di sviluppo e di ricerca.

**GAMMA PLUS** è caratterizzata da un metodo di semina a falciatore, con caduta seme a soli 4 cm, che assicura una grande affidabilità e semplicità di utilizzo anche a velocità di 10km/h.



## PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Boccole auto-lubrificanti posizionate in più punti del parallelogramma.
- Corpetto di semina in alluminio che lo rende non deformabile, robusto ma leggero, capace di garantire la stessa precisione di semina anche dopo molti anni.
- Selettore con tre denti per una migliore selezione dei semi.
- Caduta seme a 4 cm da terra.
- Cambio con 42 posizioni differenti.
- Distributori volumetrici per fertilizzante e microgranulatore.



Versione	Mais - Girasole - Cotone				Barbabietola - Soia		
	4	6	8	12	6	12	18
Numero di file	4	6	8	12	6	12	18
Larghezza del telaio m	2,55	4,30	6,00	9,00	2,55	6,00	9,00
Capacità tramoggia L	120	180	240	360	180	360	540
Capacità fertilizzatore L	440	440	880	880	440	880	1320
Peso (a vuoto) kg	600	800	1200	2000	700	1950	2500
Potenza richiesta HP	60	80	100	130	70	110	150
Velocità massima Km/h	8-10						
Distanza interfilare cm	da 25-30 a 85						

**GAMMA PLUS** è disponibile in differenti versioni da 4 fino a 18 file mais-girasole e da 6 fino a 24 file per soia e barbabietola. Macchina portata o trainata.

Inoltre **GAMMA PLUS** è disponibile in differenti configurazioni: telaio fisso, telaio telescopico (chiuso a 2,5mt o 3mt); ripieghevole idraulico, ripieghevole idraulico e telescopico, con attacco a tre punti.



### DIVERSE CONFIGURAZIONI PER:

#### MAIS



#### GIRASOLE



#### Accessori di serie:

- Cardano
- Kit luci
- Segnafile meccanico automatico
- 540 PTO con albero cardanico
- Bilanciere per barbabietola
- Ruote di compressione a scelta
- Un set di dischi di semina

#### Options:

- Contaettari meccanico o elettronico
- Rompitraccia (4 punte)
- Segnafile idraulico
- Doppio disco aprisolco per seme e per fertilizzante
- Monitor controllo semina
- Ruotini di compressione