

PLANTEC ONE



TRAPIANTATRICE SEMIAUTOMATICA A BICCHIERI DISTRIBUTORI PERFORATORI; per piantine con zolla conica, troncoconica, piramidale, tronco-piramidale fino a cm 7 e cubica fino a cm 6x6. È dotata di bicchieri perforatori per diversi tipi di zollette. La distanza tra piantine è regolabile da cm 15 a cm 162 anche in rapporto al numero di bicchieri. Lavora anche su film plastici. Capacità di trapianto circa 3000 piante/ora per ogni elemento.

HALFAUTOMATIC TRANSPLANTER WITH DISTRIBUTING PIERCING CUPS for young plants with conical and pyramidal speedlings up to 7 cm and square turfs up to 6x6 cm. Different sizes of piercing cups are available. The planting spacing goes from 15 cm to 162 cm in relation to the number of the cups. It works also on plastic film. Production/hour: 3000 plants per unit.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССАДОПОСАДОЧНАЯ МАШИНА С ПРОБИВАЮЩИМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИМИ В ФОРМЕ ЧАШЕЧЕК предназначена для рассады в кассетах конусной, пирамидальной, пирамидальной-усечённой формы размером до 7 см и также для кубической квадратной формы размером до 6x6 см. Рассадо-посадочная машина оснащена пробивающими пленку распределителями для разных размеров торфяных кубиков у рассады. Дистанция между рассадой вдоль ряда регулируется от 15 до 162 см и эта дистанция зависит прежде всего от количества установленных на машине - чашечек. Эта рассадо-посадочная машина может работать как на открытом грунте, так и на покрытом плёнкой грунте. Производительность составляет около 3 000 рассады /в час на каждую высаживающую секцию машины.



Numero di file	Number of rows	Количество рядов	1	2	3	4	6
Larghezza telaio (m)	Toolbar width (m)	Ширина рамы (м)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00
Interfila elementi (cm)	Row distance (cm)	Междурядье (см)	/	27	30		
Distanza pianta-pianta (cm)	Row spacing (cm)	Расстояние между рассадками вдоль ряда "посадочный шаг" (см)	15 ÷ 162				
Potenza minima richiesta (Hp-kW)	Min HP requested (Hp-kW)	Мин. лошадиные силы для трактора (Hp кВт)	20 - 15	30 - 22	35 - 26	45 - 33	60 - 44