



ST9

Half automatic *transplanter*




ST9 è la trapiantatrice semiautomatica Sfoggia nata per il trapianto su interfile strette, minimo 30 cm.
È adatta al trapianto di piantine con zolletta alveolare.
Il distributore piante è a 9 tazze per aumentare la produttività e la velocità di trapianto, la rotazione della giostra è a scatti per mantenere la fase di caduta a basse e alte velocità di avanzamento, il vomere assolcatore è auto pulente.
Produzione fino a 5500 piante/ora per operatore.

ST9 est la planteuse SFOGGIA semi-automatique né pour la transplantation sur entre-lignes étroites, un minimum de 30 cm. Il est adapté pour le repiquage des plants avec mini-motte alvéolaire. Le distributeur des plantes est de 9 godets pour augmenter la productivité et de la vitesse de la transplantation, la rotation du carrousel est saccadée pour maintenir la phase de chute à des vitesses faibles et élevées de l'avance, le coultre socs est autonettoyant. Production jusqu'à 5500 plants / heure par opérateur.

ST9 is the semi-automatic transplanter Sfoggia born for transplanting of narrow row distances, minimum 30 cm. It is suitable for transplanting seedlings with a turf alveolar. The distributor plants is with 9 cups to increase the productivity and speed of transplant, the rotation of the carousel is jerky to keep the phase of fall at low and high speeds of advance, the plowshare coulter is self cleaning. Production up to 5500 plants / hour per operator

ST9 es la trasplantadora Sfoggia semiautomática desarrollada para el trasplante de entrehileras estrechas, mínimo de 30 cm. Es conveniente para el trasplante de plantas con térron alveolar. Los distribuidores de plantas es de 9 vasos para aumentar la productividad y la velocidad del trasplante, el giro del carrusel es desigual para mantener la fase de caída a velocidades bajas y altas de avance, la reja es autolimpiante. Producción hasta 5500 plantas / hora por operario.

ST9	MIN-Max(cm)
A	2,0 ÷ 5,0
A1	2,0 ÷ 4,0
B	4,0 ÷ 6,0
C	8,0 ÷ 18,0
D	12,0 ÷ 25,0



CARATTERISTICHE TECNICHE

elementi dotati di parallelogramma ghigliottina antiribaltamento piante regolabile tubo di caduta piante a sezione esagonale vomere con inserti trattati anti usura intercambiabili doppia molla regolazione pressione elemento con comando rapido rinalzi posteriori a regolazioni multiple

TECHNICAL FEATURES:

Planting Units having parallelogram Guillotine roll-over adjustable plants Drop tube plant hexagonal Plow with interchangeable anti wear treated inserts Double pressure adjustment spring element with quick control Multi-adjustable rear compression wheels

ESPECIFICACIONES:

Elementos con paralelogramo Guillotina ajustable control antivuelco plantas Tubo de caída hexagonal Reja con insertos tratados y anti desgaste intercambiables Elementos con resorte y ajuste de presión doble Ruedas traseras y multi-ajustables

CARACTÉRISTIQUES:

Les éléments sont équipés avec parallélogramme Guillotine réglables en inclinaison Tube de chute hexagonal des plantes Soc avec des inserts anti- usure traités interchangeables Double élément de ressort de réglage de pression Renforts arrière à réglages multiples

ACCESSORI A RICHIESTA:

Rullo flex anteriore regolabile Ruote di rinalzo in ferro o in gomma Slitte regolazione profondità Disco di taglio anteriore Ruota farmflex/rain anteriore Dispositivo acqua Spandiconcime Microgranulatore Segnafile manuale o idraulico Porta cassette a grande capacità Stendi manichetta per irrigazione

ROLLER ADJUSTABLE FRONT FLEX:

Back wheels in iron or rubber Depth control skids Front cutting disc Wheel farmflex / rain front Water devices Fertilizer spreader Microgranulator Manual or hydraulic row marker Plant trays to large capacity Stretch hose for irrigation

ACCESORIOS:

Rueda delantera ajustable flex Ruedas traseras en hierro o goma Patines de control de profundidad Disco de corte frontal Farmflex Rueda frontal Dispositivo para el agua Abonadora Microgranulador Marcador de línea manual o hidráulica Porta bandejas de gran capacidad Manguera para el riego

ACCESSOIRES:

Rouleau flex avant réglable Roues arrière en fer ou en caoutchouc Patins de contrôle de la profondeur Disque de coupe avant Farmflex de roue avant Dispositif d'eau Épandeur d'engrais Microgranulateur Traceur manuel ou hydraulique Porte plateaux de grande capacité Tuyau extensible pour l'irrigation



I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo non sono impegnativi. SFOGGIA si riserva l'obbligo di modificarli senza preavviso. Technical data and models shown in this catalogue are not binding. SFOGGIA reserves the right to revise the contents of this brochure, to amend or improve the specifications without notice. Les illustrations, les descriptions et les données n'engagent absolument pas. SFOGGIA se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses matériels sans préavis. Los datos técnicos y los modelos presentados en este catálogo no son vinculantes. SFOGGIA se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso.



Sfoggia
Agriculture division
Division s.r.l.

Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso-Italy

T +39 0423 24041-42
F +39 0423 24014
info@sfoggia.com



www.sfoggia.com

